

# Calendrier saisonnier d’entretien

## Une fois par saison (tous les 3 mois)

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gouttière                                             | Nettoyage saisonnier pour éviter tout blocage. Évitez d'appuyer une échelle directement sur la gouttière afin de prévenir toute déformation.                                                                                                                                                                                                            |
| Échangeur d’air (filtres)                             | Retirer les filtres, passer l’aspirateur et les laver dans une solution d’eau chaude et de savon doux. Rincer à fond et laisser sécher complètement avant de les remettre en place.                                                                                                                                                                     |
| Roues centrifuges du ventilateur de l’échangeur d’air | Étapes pour le nettoyage<br>1. Débrancher les fils du moteur du ventilateur.<br>2. Débrancher la tige qui active le volet carré.<br>3. Retirer les deux vis retenant le bloc ventilateur, puis retirer celui-ci avec précaution.<br>4. Vérifier s’il y a de la poussière sur les pales.<br>5. Nettoyer les pales à l’aide d’une brosse douce au besoin. |
| Douchette de bain                                     | Revisser la douchette de bain, s’il y a lieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hotte de poêle                                        | Retirer le filtre et le nettoyer dans une eau chaude avec un savon doux. Rincer à fond et laisser sécher avant de le remettre en place.                                                                                                                                                                                                                 |
| Détecteur de fumée                                    | Tester le fonctionnement et retirer la poussière accumulée.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Printemps

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fenêtres         | Réinstaller les moustiquaires.                                              |
| Bouche extérieur | Les nettoyer et installer des rallonges pour éloigner l’eau des fondations. |
| Toiture          | Vérifier s’il y a des bardeaux endommagés ou manquants.                     |
| Thermopompe      | Nettoyer les filtres intérieurs et la partie extérieure de l’appareil.      |

## Été

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Toiture     | Vérifier s’il y a des bardeaux endommagés ou manquants.                        |
| Calfeutrage | Vérifier le silicone autour des portes et fenêtres et des trappes extérieures. |

## Automne

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Robinets extérieurs | Enlever le boyau d’arrosage avant l’arrivée du froid.                       |
| Bouches extérieures | Nettoyer et enlever tous les débris                                         |
| Fenêtres            | Retirer les moustiquaires                                                   |
| Gouttières          | Les nettoyer et installer des rallonges pour éloigner l’eau des fondations. |
| Toiture             | Vérifier s’il y a des bardeaux endommagés ou manquants                      |
| Thermopompe         | Nettoyage des filtreurs intérieurs et de la machine extérieur               |

## Hiver

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Balcon          | Déneigement autour des blocs de marches de béton |
| Échangeur d’air | Nettoyer la trappe extérieure.                   |